

FRIGO

Características

K-FLEX ST FRIGO são tubos elastómeros de borracha preta sintética flexível, específicos para aplicação em máquinas e instalações de refrigeração.

A embalagem é prática, pensada para a utilização do instalador devido à facilidade de transporte, redução dos desperdícios e menor consumo de cola e fita adesiva.

Ref.	Ø Tubo		Espessura					
			6mm		9mm		13mm	
	Cobre	Ferro	@/□	€/m	@/□	€/m	@/□	€/m
6	1/4	—	50	38,71	40	38,71	—	—
8	5/16	—	48	38,71	37	38,71	—	—
10	3/8	1/8	46	38,71	34	38,71	23	38,71
12	1/2	—	40	38,71	31	38,71	18	38,71
15	5/8	—	38	38,71	27	38,71	17	38,71
18	3/4	—	30	38,71	23	38,71	15	38,71
22	7/8	1/2	23	38,71	19	38,71	14	38,71
28	1 1/16	3/4	20	38,71	14	38,71	10	38,71

Informação técnica

Dimensões	Caixa em cartão 515mm x 510 x 210 mm Volume da caixa: 0,055 m ³
Limite da temperatura: EN14706/7	De -40°C a + 110°C
Avaliação do risco de corrosão: EN 13468	ph neutral (7±1)
Reacção ao fogo: EN 13501-1	Euroclass BLS3, d0
Resistência ao tempo, R. U., ozono	Boa Espessuras a ≤ 25mm
Condutibilidade térmica λ W/(m·k) EN 13787	-20° = 0,031 0°C = 0,033 +20°C = 0,035 +40°C = 0,037
Resistência de permeabilidade do factor r; EN 12086	≥10000